

SUPER PLY®

SUPER PLY

PRIMARIO



Imprimador asfáltico en base agua.

Ventajas:

Alto contenido de asfalto.
Excelente como sellador previo a la impermeabilización.
Gran Adhesividad en cualquier sustrato.
Ayuda a tapar grietas y porosidades.
Secado rápido.
No tóxico.
No contiene solventes.

Reparación del material

- a) La superficie del material deberá estar libre de polvo, grasas, aceites, impurezas y falsas adherencias.
- b) Se extiende con brocha gorda o cepillo.
- c) Se deja secar.
- d) Agítase antes de usarse.

Contenido neto 19 L.

SUPER PLY®

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PRIMARIO

DESCRIPCION	Imprimador asfáltico en base agua.
VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none">• Alto contenido de asfalto.• Excelente como sellador previo a la impermeabilización.• Gran Adhesividad en cualquier sustrato.• Ayuda a tapar grietas y porosidades.• Secado rápido.• No tóxico.• No contiene solventes.
REPARACION DEL MATERIAL	<ol style="list-style-type: none">a) La superficie del material deberá estar libre de polvo, grasas, aceites, impurezas y falsas adherencias.b) Se extiende con brocha gorda o cepillo.c) Se deja secar.d) Agítese antes de usarse.
RENDIMIENTO	<p>1 m² por litro. Diluido con agua en proporción 5:1, cuando es utilizado como imprimador de sistemas prefabricados.</p> <p>Contenido neto 19 L.</p>